

## **MODUL FUNKIS 15**

(Svenska 2018-10-01)

### **LEVERANSBESKRIVNING**

#### **TAK**

Råspont 17, fribärande pulpet takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 195.  
Taklutning ca 7°.

#### **YTTERVÄGG**

14st väggmoduler och 2st gavelspetsar med liggande svansjöpanel 17 x 120.  
Regelstomme 34 x 70, vindpapp, knutbräda 16 x 95.

#### **MODULVAL**

Moduler med fönster eller dörr se aktuell modell.

#### **GOLV**

Bärlina 100, bjälklag 34 x 120, underlagsgolvträ 21 mm.

#### **PLÅT**

Material för plåtbeslagning ingår ej.

#### **ÖVRIGT**

Beslag, spik och skruv ingår.  
Ventilgaller

## **MODUL FUNKIS 15**

### **LEVERANSBESKRIVNING**

#### **RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR**

Ritningar, materialbeskrivning och byggbeskrivning.

#### **DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR**

MODUL FUNKIS 15 är dimensionerad för följande laster enligt BKR.

Tak: Snözon 3,5 + egenvikt ca 0,6 kN/m<sup>2</sup>.

Vid placering av MODUL FUNKIS 15 inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller sådana som lagar och författningar föreskriver.

Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven.

Mineralullsisolering för tak, vägg och golv ingår ej i standardleveransen utan kan fås som tillval.