



MONTERINGSANVISNING

Bygg rätt, en förutsättning

Linux är en enastående produkt för utomhusbruk, men även denna produkt kräver att man bygger rätt. Följ de rekommendationer vi anger i Linux produktgaranti samt här nedan.

Montering

Linux monteras som annat trävirke. Det ska monteras på ett fackmannamässigt sätt och på ett sätt så att fuktinträngning förhindras. Konstruktion ska uppfylla de riktlinjer som framgår av Hus AMA (2008 eller 2011) samt anvisningar till Hus AMA (2008 eller 2011).

Det är viktigt att samtliga kapytor/snitttytor penslas över med Linux-olja. Detta för att ge kapytorna ett bra skydd mot röta och fuktighet. Speciellt på altangolv är detta extra viktigt. Det är också viktigt att spikar och skruvar som går in i trävirket penslas med ett tunt lager med olja. Samtliga spik och skruvar ska vara rostfria alternativt vid svåra klimat syrafast. I övrigt rekommenderas att man använder lackade plåtar etc. alternativt rostfria material. Detta för att förhindra missfärgning på virket.

Bygginspiration

Skogsindustrierna har sammanställt en gedigen samling byggbeskrivningar med trä som huvudsakligt material. Här hittar du inspiration för ditt byggande och hittar många användningsområden för Linux. Följ länken nedan för att komma till byggbeskrivningar.

www.byggbeskrivningar.se