

Frågor och svar

Varför heter ni Falu Vapen Färg AB?

Vårt varunamn registrerades redan 1932 på PRV och har sitt ursprung i stadsvapnet för Falun, men bolaget har aldrig haft och producerar ingenting med kopplingar till vapen.

Bilden här bredvid visar en silltunna som man på den tiden ofta förvarade Rödfärg i.



Vad menar ni med "Mindre arbete till lägre kostnad"?

Våra färger baseras på klassiska svenska traditioner och skiljer sig från de flesta moderna plastbaserade färger (akrylater) som finns på marknaden.

Många av dessa moderna färger kan hålla väldigt länge, upp till 15 år innan man behöver måla om.

Men då krävs också att man gör rätt, de flesta av dessa färger målas i system och kräver först en grundolja sedan en grundfärg och slutligen 1–2 lager täckfärg. Det gör att du målar huset upp till fyra gånger med en färgsystem som får ett betydligt högre inköpspris jämfört med färgsystem från Falu Vapen Färg AB.

Med vårt system ska du bara stryka två gånger på nytt virke. Efter 5-8 år (8-13 år med Falu Fasad) borstar du bort lös färg och tjocka färgskikt och målar ett skikt till. Så normalt sett har man efter tre-fyra strykningar med ett billigare färgsystem ett nymålat hus efter ca. 15 år!

Är era färger miljömärkta ?

Flera miljömärkningar kräver tester som ska utföras på hyvlat virke enligt en ISO standard. Det innebär att vi inte kan få vår Rödfärg och Slamfärg godkända då de ska målas på råsågat panelvirke.

Men i BASTA registret som branschorganisationen rekommenderar att vi rapporterar till och som utgår från innehållet i färgen, är vi registrerade och därmed godkända för upphandlingar i projekt där det krävs miljöklassificerade produkter. Mer finns att läsa på deras hemsida bastaonline.se.

Våra Rödfärger vågar vi påstå är bland de färgerna på marknaden som har minst miljöpåverkan, då huvudingredienserna är linolja, mjöl, syntetiska pigment (återvunnet stålmaterial, se FAQ) och vatten. En produkt som kan definieras och ingå under begreppet cirkulär ekonomi.

Varför kan man inte måla i alla kulörer med era färger?

Falu Vapen Färg AB producerar och marknadsför diffusionsöppna färger och vår affärsidé är att virket ska kunna ventileras (andas) genom färgfilmen.

Det innebär att våra färger alltid ska målas i tunna skikt och är därför inte lämpliga att använda i alla typer av kulörer.

Vi har därför tagit fram en kulörkarta som visar de kulörer vi godkänt, vill kunder prova våra färger i andra kulörer tar vi inget ansvar för resultatet .

Vad menas med syntetiska pigment?

Järnoxidpigment i färger är restprodukter från gruvdrift eller producerade från återvunnet stål.

I tillverknings-processen av järnoxidpigment baserat på återvunnet stål används järnvitriol och vatten som värms upp i stora kar. Blandningen skapar en forcerad rostprocess av stålet. Massan som skapas i karet filtreras rent och torkas sedan i olika kornstorlekar eller bränns för att få önskad kulör och kvalitet på järnoxidpigmentet. Denna tillverkningsmetod som baseras på återvunnet stålmaterial kallas syntetisk process, därav namnet syntetiska pigment.

Falu Vapen Rödfärg innehåller denna typ av järnoxidpigment som är tillverkat av återvunnet kontrollerat material i en miljövänlig process och det gör att våra järnoxidpigment är fria från miljöfarliga tungmetaller så som t.ex. bly.

Test av Rödfärg

Det finns många Rödfärger på marknaden med skiftande kvalitet och då vi är väldigt trygga med vår produkt lät vi Linnéuniversitetet utföra en provning enligt en standard för kulörstabilitet (927-6). Resultatet bekräftade det vi redan visste att vår Rödfärg är väldigt kulörstabil.

Ladda hem resultatet här. <https://2u2.se/ef0870>

Är det något man bör tänka på när man målar med en svart kulör?

Förutom att det blir väldigt fint så bör man vara medveten om att svarta kulör drar åt sig värme.

Det gör att virket som man målar på har större risk att torka ut och spricka jämfört med om man målar med ljusare kulörer.

Går det att bättringsmåla med era färger?

Det finns risk för att fasaden kan upplevas som flammig eller prickig om du målar "vått i torrt" vid en bättringsmålning. Det kan synas vid exempelvis penselvändningar på höga fasader när man inte målat hela brädans längd eller vid bättringsmålning av spikskallar.

Kan man måla med Falu Fasad på en panel som är behandlad med järnvitriol?

Är huset behandlat med järnvitriol sedan tidigare skall ytan anses ha varit helt oskyddad.

Den kulören som uppfattas på huset är döda träfiber, så kallat gråträ. Gråträ är aldrig ett målningsbart underlag.

Antimögelbehandla hela fasaden varefter stålborstning krävs ner till ett rent och fast underlag.

Därefter skall fasaden anses vara obehandlat och stryks därför två gånger med Falu Fasad enligt produktens rekommendationer.

Kulörskillnad på olika underlag

Våra färger ska målas i tunna skikt och olika underlag som t.ex gammalt eller nytt virke "suger" upp olika mängd färg vilket gör att kulören kan upplevas som olika trots att man målat från samma färgburk.

Det kan vara bra att känna till när man t.ex. har byggt till en äldre fastighet och efter nymålning på hela fastigheten märker en skillnad på kulören mellan den nya och den gamla delen av fastigheten.

Går det att få provburkar i den kulör jag tänkt mig?

Din färghandlare kan tillhandahålla 1 liters provburkar i både Falu Vapen Slamfärg och Fasadfärg, som kan brytas till önskad kulör (se kulörkartan på startsidan).

Hur länge håller en burk med Falu Vapen Färg?

Om färgen förvaras frostfritt och är oöppnad så har färgen en hållbarhet på 2 år från tillverkningsdatum.

Varför ska era färger förvaras frostfritt ?

Då alla våra färger är vattenburna ska de förvaras torrt och frostfritt, om en färg frusit finns det risk att vattenkristaller förstört emulgeringen i färgen och den blir obrukbar.

<https://2u2.se/ba508b>

Hur långt räcker 1 liter färg?

När vi anger sträckförmågan på våra färger gäller det för de ytor som våra olika färgtyper är avsedda att användas på. Det kan vara bra att vara medveten om att om man t ex målar på ett väldigt torrt, "sugande" underlag kan färgåtgången bli högre än den angivna. Målar man däremot på ett slätt, hårt underlag kan färgen komma att räcka längre.

Det antal kvm/liter som vi anger på våra olika produkter baseras på det färgskikt som vi rekommenderar i kombination med lång erfarenhet av våra färger.

Hur många skikt ska jag måla?

På nytt virke, två strykningar och späd med 10% vatten första strykningen. Vänta sedan minst ett dygn och måla med utspädd färg på andra strykningen. Vid ommålning räcker det att måla en gång med utspädd färg.

Hur ofta behöver man måla om?

Med Falu Vapens Rödfärg/Slamfärg ska du räkna med ett ommålningsintervall på 5-8 år beroende på kulör och hur väderutsatt ytan är. Falu Fasad har under samma förutsättningar 3-5 år längre hållbarhet. Knut och Foderfärgen har ett ommålningsintervall på 8-10 år.

Hur tjocka färgskikt skall jag måla?

Falu Vapens färger ska du stryka tunt, då de inte ska bygga tjocka färgskikt. Det ska max vara 0,5 mm våt färgfilm per strykning. Använd gärna Falu Vapens proffsspensel med styvare borst som stryker ut färgen väl.

Det totala färgskiktet när du är klar ska inte vara mer än 0,2 mm torkad färg. Det är viktigt för att färgen ska få bra vidhäftning och vara diffusionsöppen.

Hur undviker man krackelering på färgen?

Måla tunna skikt och ej i direkt solsken eller på på solvarma ytor, känns ytan varm när du lägger handen på fasaden bör du inte måla.

Dåligt rengjord yta, gamla färglager, poröst trä och gråträ i underlaget är också orsaker till att det kan bli krackeleringar.

Går det att sprutmåla Falu Vapen Rödfärg ?

Ja det går bra!

Men det är extra viktigt att man gör ett bra underarbete och borstar bort lös och gammal färg, som annars vid penselstrykning lossnar. Sedan ska man vara medveten om att kulören blir något mörkare då pigmenten bearbetas i färgsprutan.

Bosch har även gjort en instruktionsfilm som du kan titta på.

<https://2u2.se/14e291>

Kan jag få hjälp med mitt kulörval?

Vi har tagit fram en kulörkarta (<https://2u2.se/2db4aa>) på de kulörer vi vet fungerar bra utomhus. Det finns möjlighet att beställa 1 liters burkar hos våra återförsäljare om du vill prova en mindre yta innan du bestämmer dig.

Kan jag måla med Falu Vapen Rödfärg eller Slamfärg på färdiggrundat virke?

Det beror på vad virket är grundatmålat med. Är panelen målad med Rödfärg/Slamfärg så går det utmärkt att färdigstryka med ett lager utspädd Falu Vapen Rödfärg. Är panelen målad med ett lager färg rekommenderar vi att färdigmåla med ett lager Falu Vapen Falu Fasad i liknande kulör som grundmålningen. Är panelen målad i två skikt med en färgtyp som innehåller akrylatbindemedel avråder vi från att använda våra produkter.

Kan jag måla min fasad med olika tillverkningssatser av samma kulör?

Då vi har en mycket noggrann kontrollerad råvara och löpande kontroller under hela tillverkningsprocessen så kan du blanda olika tillverkningssatser (batcher) på samma vägg.

Har du däremot mixat kulören hos en färghandlare är det säkrast att vid komplettering låta samma handlare mixa din kulör igen.

Kan jag måla över en tidigare rödsfärgsmålade fasad med Falu Fasad eller brytbar slamfärg?

Det kan du göra, men det är viktigt att borsta och skrapa fasaden ordentligt ren från gammal färg.

De gamla pigmenten som eventuellt finns kvar på fasaden påverkar kulören i det nya färgskiktet som då kan förändras redan efter kort tid. Det kommer att synas tydligast på ytor med högre vattenbelastning.

OBS vi avråder från att använda våra färger på fasader tidigare målade med Falu Rödfärgs kulörer Terra, Ockra eller Verde.

<https://2u2.se/bb120c>

När är det bäst att måla?

Vi rekommenderar att man målar innan det blir för fuktigt ute (virket får inte ha en fukthalt som överstiger 17%). Sedan ska man inte måla om dygnslägsta temperaturen understiger 5 grader och inte heller i direkt solsken. En rekommendation är också att om ytan känns varm när man lägger handen på den, vänta.

<https://2u2.se/593c82>

Vad är skillnaden på Slamfärg och Falu Fasad ?

Falu Vapen Falu Fasad fäster på nytt råsågat och hyvlat virke, torkat tryckimpregnerat virke, tidigare olje- och slamfärgsmålade ytor. Vi rekommenderar inte Falu Fasad på ytor som innehåller akrylatbindemedel, då den ytan är termoplastisk och det kan leda till att färgen släpper då akrylaten rör sig med ytttemperaturen.

Falu Vapen Rödfärg och Slamfärg ska användas på nytt råsågat virke och tidigare endast slamfärgsmålade ytor.

Vad menar ni med “Färger som andas”?

Det är en färg som tillåter fukt och vattenånga att passera in och ut genom färgfilmen. Vår ide är att färg är till för att sätta kulör på huset och skydda virket från det nedbrytande UV-ljuset, inte att utestänga fuktvandring som många moderna färgsystem har för avsikt att göra. Att utestänga fuktvandring kan på sikt innebära att virket murknar.

Läs gärna mer på träguidens hemsida om fasadfärger

<https://2u2.se/01cf08>

Vilket förarbete krävs för att måla med Slamfärg eller Falu Fasad?

Skrapa bort gamla färgskikt, borsta bort den övriga lösa färgen och/eller annat löst material och säkerställ att virket du ska måla på är rent och frisk och anpassat för färgtypen (råsågat virke för slamfärg). Behandla fasaden med medel mot mögel, skölj därefter fasaden med vatten. Rådfråga Din färghandlare om ett bra mögelmedel. Se gärna våra instruktionsfilm ” När du ska måla om med Falu Vapen Rödfärg”

<https://2u2.se/593c82>

Om jag inte är nöjd?

Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd efter att ha använt våra produkter, så fyll i reklamlansblanketten och ta med dig den till inköpsstället.

Du kan hämta blanketten här: <https://2u2.se/e45451>