

GSL 600 är en utav GlueFast's avancerade och högkvalitativa produkter, framtagna speciellt för industriell användning.

#### EGENSKAPER

- Fri från lösningsmedel och isocyanater och PVC
- Utmärkta åldringsegenskaper
- Generellt god vidhäftning, utan förbehandling, på en mängd material
- Permanent elastiskt vid temperaturer från -40°C upp till +100°C
- Neutral, luktfri och snabbhärdande
- Övermålningsbar med de flesta på marknaden förekommande lacksystem.

#### BESKRIVNING

GSL 600 är en enkomponents, permanent, elastisk och snabbhärdande akrylfogmassa. Produkten är speciellt framtagen för limning av gips i husbyggnation tillsammans med vår unika SLS-skruv. GSL 600 är ljud- och vibrationsdämpande och har god vidhäftning på de flesta material.

Se info om vår skruv på [www.bofastening.se](http://www.bofastening.se).

Ytan du limmar mot måste vara ren, torr och fri från fett. Härdningstiden är beroende på luftfuktigheten.

#### LAGRINGSTID

Kan lagras i 15 månader i slutet (oöppnad) behållare på torr plats vid temperaturer mellan +5°C upp till +25°C.

#### ORDERINFORMATION

Korvar á 600ml. 20st per kartong. Färg: Ljusgrå.

#### SÄKERHET

Inga speciella åtgärder krävs. Se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

#### TRANSPORTKLASSNING

Ej tillämplig.

