Produktdatablad

BEWi Grundelement

GRUNDELEMENT MED FIBERBETONG

Grundelementen är konstruerade för att på ett enkelt sätt bygga upp en säker och hållbar grund. Elementet levereras färdigisolerat, redo att monteras direkt på en komprimerad avjämnad markbädd.

Grundelementet är tillverkat av EPS-cellplast med ett ytskikt av 10 mm fiberförstärkt betong. Den borstade ytan ger sockeln ett rustikt utseende. Montering sker i glesform med fastgjuten najtråd för förankring.

PRODUKTFAKTA

Värmekonduktivitet λD 0,034 W/mK
Ångpermeabilitet m2/s: 0,6 x 10–6
Vattenabsorption vol.%, sänkt: < 5
Tryckhållfasthet (kPa):
Korttidslast 200. Långtidslast* 70
* Vid 3 % total deformation 50 år

- VILLOR
- GARAGE
- FRITIDSHUS
- STALLAR OCH INDUSTRIHALLAR
- FÖRRÅD
- FLERVÅNINGSHUS

Tillbehör

- FIXERINGSKIL
- SPIKBLECK
- ARMERINGSDISTANS

PRODUKTFAKTA HÖRNELEMENT

Mått hörnelement (L x B): 590 x 590 mm
Isolerings tjocklek: 100 mm
Isolerkvalitet: S200

TYPBETECKNING	HÖJD MM
300/600-100 S200	300
400/600-100 S200	400
500/600-100 S200	500
600/600-100 S200	600

PRODUKTFAKTA INNERHÖRN

Isolerings tjocklek: 100 mm
Isolerkvalitet: S200

TYPBETECKNING	HÖJD MM
I300/600-100 S200	300
400/600-100 S200	400
500/600-100 S200	500
600/600-100 S200	600

PRODUKTFAKTA L-ELEMENT

Mått raka element (L x B): 1200 x 600 mm
Isolerkvalitet: S200
Tjocklek: 100 mm

TYPBETECKNING	HÖJD MM
300/600-100 S200	300
400/600-100 S200	400
500/600-100 S200	500
600/600-100 S200	600

BEWi

KONTAKTINFORMATION
BEWi Insulation AB
Braxenvägen 8
0176 - 208 500