



Elit Ädelträlack är en blank klarlack främst för lackering av ädelträ som teak, ek m fl. För entrédörrar, trädgårdsmöbler och andra snickerier (även båtar), men inte för golvytor. Elit Ädelträlack ger en flexibel, fyllig, blank och vattenavvisande lackyta med ett vackert djup. Innehåller UV-skydd för förlängd hållbarhet.

Elit Ädelträlack är svagt brunpigmenterad.

GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor med Elit terrasstvätt. Borsta, skrapa och slipa bort löst sittande lack och grånat, poröst trä. Slipa sedan ytan lätt för att få bort ev. fiberbeslag samt damma av. För bästa resultat använd en mjuk syntetisk flat pensel.

Stryk Elit Ädelträlack flödigt 3 gånger eller fler, med ordentlig tork mellan strykningarna, tills önskad ytfinish uppnåtts. Ju fler skikt desto mer hållbar yta. Slipa av ytan med fint slippapper (grovlek 240) eller fin slipsvamp mellan strykningarna och håll dammfritt under torkning. Undvik uppehåll i målningen på sammanhängande ytor så att inte kulörstarkare skarvar (överlapp) uppstår.

VIKTIGT

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16% fuktkvot. Lacks inte på solheta ytor. Lacks inte heller vid risk för regn och dagg inom ca 12 timmar från målningens avslutande. Mycket hög luftfuktighet, kyla och dålig luftomsättning förlänger torktiden.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	alkyd olja
SPÄDNING	ska normalt ej spädas
VERKTYG	pensel
VERKTYG RENGÖRES MED	penseltvätt eller diskmedel och vatten
GLANS	blank
MATERIALÅTGÅNG	ca 5-10 m ² /liter och behandling beroende på underlagets sugning
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +7°C till +25°C ytemperatur
TORKTID VID +23°C OCH 50%	klibbfri efter ca 6-12 tim. och
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar tidigast efter 12-24 timmar, beroende på träslag
VOC	gränsvärde (Kat A/e): 130g/l (2010) Produktens VOC: <130g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT