

PAROC XSI 004

Drevningsremsa GDS



Kort beskrivning

Remsa av glasull.

Användning

Tätning och isolering runt dörrar och
fönster. Konsumentanpassad.

Tjocklek

22 mm

Bredd

80 mm

Längd

15 m

Förpackning

Förpackning

Plastpåse. Plastpåse i kartong.
Packat för självbyggare.

Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 13501-1

Övriga brandegenskaper		
Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Obrännbart material.	EN ISO 1182

Montering

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, www.paroc.se

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter användes utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.