



Montering Bubbelpadkar

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. Du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktad av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken modell av bubbelpadkar du vill ha samt vilka förutsättningar vi behöver ta hänsyn till. Vi behöver också veta om du vill ha hjälp med några tilläggstjänster som till exempel demontering av befintlig bubbelpadkar.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

Vår monteringstjänst av bubbelpadkar innefattar montering och inkoppling till befintligt vatten och el. Alla bubbelpadkar monteras enligt leverantörens anvisningar.

Förutsättningar Bubbelpadkar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- ☐ Bubbelpadkar ska kunna fås på plats i det rum det är tänkt utan ingrepp.
- ☐ Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inget annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- ☐ El till Bubbelpadkar skall finnas färdigt innan montering och vara tillräckligt säkrat för ändamålet, enligt gällande föreskrifter.
- ☐ Golv måste ha tillräcklig bärrighet för badkarets tyngd.
- ☐ Bortforsling av befintligt badkar sker av kund om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- ☐ Befintlig golvbrunn är placerad inom den plats där bubbelpadkaret ska placeras.
- ☐ Vattentillförsel till bubbelpadkaret ska vara framdraget. Avstånd från blandare på badkar till befintligt vatten får vara max 1,5 meter.
- ☐ Inkoppling till befintligt vatten sker med medföljande slang.

Checklista material Bubbelpadkar

- ☐ Bubbelpadkar
- ☐ Badkarsblandare
- ☐ Golvbrunnslil för badkar
- ☐ Avloppssats
- ☐ Anslutningsslang

Att tänka på Bubbelpadkar

- ☐ Placering av golvbrunn.
- ☐ Påfyllning till badkar.
- ☐ Dörröppning – går badkaret in?
- ☐ El ska vara framdraget enligt gällande föreskrifter.
- ☐ Tillräcklig längd på anslutningsslang.



INFORMATION
