



Montering Luftvärmepump

BAUHAUS Montageservice erbjuder dig som kund montering och installation av din nyinköpta vara, till ett fast pris som fås direkt vid köptillfälle. du slipper lägga tid på att hitta hantverkare och samla in offerter, istället blir du kontaktade av en av våra hantverkare som är specialist inom det område som innefattar din produkt, för att hitta en tid som passar för montering. Alla våra samarbetspartners är behöriga inom sitt område och all montering sker enligt gällande föreskrifter.

Informationen vi behöver från dig för att priset ska bli korrekt är vilken modell av luftvärmepump ni vill ha monterad. Vi behöver också veta vilka förutsättningar vi har att ta hänsyn till.

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare

Vår monteringstjänst för luftvärmepump innefattar montering av luftvärmepump, håltagning i trä eller tegel, dragning av el från ledig plats i elcentral, igångsättande av luftvärmepump samt instruktion om handhavande.

Förutsättningar Luftvärmepump

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för monteringen ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Luftvärmepumpens utedel placeras max 1,5 meter från marknivå
- Maxhöjd för luftvärmepumpens innerdel max 2,5 meter
- Tätning av vägggenomföring, fasadskador ersätts ej
- Håltagning för luftvärmepump görs i tegel eller trä
- Ledigt utrymme i elcentral ska finnas för matning av elkabel till luftvärmepump.
- Avstånd från luftvärmepump till elcentral bör inte vara mer än 10 meter.
- Avstånd mellan luftvärmepumpens inner och utedel bör inte vara mer än 5 meter.

Checklista material Luftvärmepump

- Luftvärmepump

Att tänka på Luftvärmepump

- Välj en modell som klara din storlek av boyta
- Avloppets placering
- Vattenavstängning ska finnas lätt åtkomligt.
- Att duschhörn får plats i det tilltänkta utrymmet.
- Om inkommande vattenrör kommer från sidan, se till att det finns plats för rörgenomföring i duschvägg.