



Byte Vattenutkast

I vår monterings tjänst ingår:

- Demontering av befintlig vattenutkastare
- Inkoppling av ny vattenutkastare till befintligt vatten
- Alla vattenutkastare monteras enligt leverantörens anvisningar
- Tjänsten avser byte av vattenutkast

Förutsättningar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpan av detta tillkomma.

- Vattenavstängning ska finnas i det utrymme där vattenutkastaren ska monteras.
- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Det ska idag sitta en befintlig vattenutkastare. Om inte väljs tjänster rördragning till.
- Den nya vattenutkastaren ska vara av liknande modell som den nya.
- Väggens tjocklek för ej överstiga 400 mm.
- Eventuella skruvhål från befintlig Vattenutkastare ansvarar BAUHAUS ej för.
- Eventuella skador pga ej väggfast material ansvarar ej BAUHAUS för.

Det här behöver du

- Vattenutkastare
- Kopplingar

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

Att tänka på vid val av vattenutkast

- Tjocklek på vägg

Att tänka på inför montering

- Finns möjlighet att stänga av vattnet?