



## Montering Friskluftsventil

I vår monteringsstjänst ingår:

- Demontering av ev. befintlig friskluftsventil
- Vid behov, håltagning i träfasad
- Montering av valfri tilluftsventil

## Förutsättningar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt, det vill säga att inga möbler eller liknande skall finnas i anslutning till det område där arbetet ska utföras.
- Montering utförs endast i träfasad.
- Ventilen skall vara åtkomlig från utsida med stege, 3 meter från mark.

## Det här behöver du

- Silikon
- Fogsikum
- Tilluftsventil
- Väggenomföring
- Ventilationshuv utsida
- Infästningsmaterial beroende på väggtyp

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

## Att tänka på vid val av Friskluftsventil

- Dimension på ventilationskanalen
- Väggtjocklek
- Väggtyp
- Val av ventilationshuv utsida

## Att tänka på inför montering

- Håltagning görs endast i träfasad