



### Gulvklinter – tør zoner

BAUHAUS Montageservice arbejder for dig som kunde. Vi tilbyder montering og installering af nyindkøbte varer, til en fast pris, som du får når du køber dine varer. Du slipper for at bruge tid på at finde håndværkere og indhente tilbud. Du bliver i stedet kontaktet af vores faste håndværkere, som er specialister på det område som omfatter dit produkt. I finder sammen et tidspunkt der passer for montering. Vi garanterer at alle vores samarbejdspartnere er uddannede, samt at de overholder alle gældende forskrifter inden for deres branche.

For at kunne give dig et fast tilbud, har vi brug for nogle informationer fra dig. Vi skal vide hvor mange kvadratmeter klinker der skal lægges, hvor mange døråbninger der er i rummet og hvordan underlaget ser ud. Vi vil også gerne vide om der er andet arbejde vi skal hjælpe med, så som montering af fodpanel osv..

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbejdsstedet, når arbejdsopgaven skal startes. Medmindre andet er aftalt med BAUHAUS, da du købte/bestilte dine varer. Behøver du hjælp til hvor meget, eller hvilke materialer du har brug for, vil en af vores sælgere hellere end gerne hjælpe dig.

Ved arbejdet montering af klinker, indeholder punktet lægning af klinker på eksisterende klargjort underlag i tør zoner, samt fugning.

### Forudsætninger Gulvklinter – tør zoner

For en vellykket gennemførelse af arbejdet i henhold til dit tilbud, gælder følgende forudsætninger. Hvis det viser sig ved montering, at en eller flere forudsætninger ikke er opfyldt, kan der tilkomme en ekstra omkostning, der afholdes af kunde (ordrebestiller), for at hjælpe til gennemførelse af arbejdet.

- Fliser/klinker skal være af samme brænding.
- Alt materiale som skal anvendes til udførelsen af arbejdet, skal stå klar der hvor arbejdet skal udføres, medmindre andet er aftalt med BAUHAUS.
- Ved lægning af gulv i køkkenet, skal køl/frys, opvaskemaskine, komfur osv. være flyttet.
- Fliser/klinker kan lægges på beton, færdigt støbt/spartlet bjælkelag med plader, alternativt gulvgips.
- Rummet skal være tomt og rent. Det vil sige at der ikke må stå nogen møbler.
- Fodpaneler skal være fjernet, hvis du ikke har tilkøbt dette arbejde.
- Underlaget skal være plant. Gulvet må maksimalt stige/falde 3mm over 2 meter.

### Tjekliste ved Gulvklinter – tør zoner

- Klinker i tilstrækkelig mængde
- Regn med ca. 15% spild
- Lim
- Fuge
- Silikone
- Primer
- Snor og kryds

### Tanker ved Gulvklinter – tør zoner

- Klinker i rette mængde
- Samme brænding
- Hvilken farve til fuger
- Klinker eller træ fodpanel
- Overvej hvilken størrelse på klinker
- Overvej hvilken farve klinker, hvad skal de passe til.