



MEMBRAN UNIVERSAL

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-09-07

BESKRIVNING AV PRODUKT

Används som vattentätning i kombination med Bostik Fuktspärr Universal. Kan användas för alla typer av underlag som kan bekläs med keramiska material. Kan även användas för uppsättning av Bostik Tätskiktsfolie Universal

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Membran Universal är en dispersionsbaserad massa för vattentätning. Ingår i Bostik Tätskiktssystem Universal.

ARBETSBESKRIVNING

Bostik Rollat Tätskikt Universal: Före applicering av Membran Universal ska underlaget alltid förbehandlas med Bostik Moisture Barrier Universal. Bostik Membran Universal appliceras i två skikt på väggar och golv. Applicering sker med roller eller pensel så att tillräcklig mängd uppnås.


Bostik Folietätskikt Universal: Vid montering av Bostik Tätskiktsfolie Universal rollas Membran Universal på flödigt. Folien monterar omgående i massan, och trycks fast med lämpligt verktyg. Viktigt att pressa ut all luft som kan finnas bakom folien. Följ alltid anvisningarna i Bostiks monteringsanvisning

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning inte klassat som hälso- eller brandfarligt.
För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före användning	
Materialtyp	Polymerdispersion med tillsatsmedel
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Pastaliknande
Färg	Ljusblå
Densitet	1,5 kg/liter
Torktid	Ca 1-2 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och hur sugande underlaget är
Lagringstid	12 månader i oöppnad förpackning vid +20oC.
Brandfarlighet	Sprider eller underhåller inte eld.
Torrhalt	Ca. 75%
Materialåtgång	1-1,2 liter / kvm, se monteringsanvisning
Arbetstemperatur	Kan appliceras från +15 till +25°C
Förtunning	Används koncentrerad
Applicering	Roller eller pensel
Rengöring	Rengör händer och verktyg omgående med ljummet vatten

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

