



MONTERING AV YALE DOORMAN

ARTNR 04001683

Montering Yale Doorman

I vår monteringsstjänst av lås ingår:

- Demontering av befintligt lås och beslag
- Montering av nytt yaledoorman

Förutsättningar byte av lås

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som behövs för montering ska finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras, om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Det nya låset ska vara samma storlek som befintligt lås.

Det här behöver du

- Rätt modell av lås

Att tänka på vid val av lås

- Att ha godkända låsenheter kan vara ett särskilt krav från försäkringsbolag. För att uppnå detta ska samtliga delar i låsenheten vara godkända i klass 3.
- Ett lås ska vara behändigt att använda och fungera som ett gott skydd. Av brandsäkerhets- och andra säkerhetsskäl ska ett lås som används på ett hus kunna öppnas inifrån utan att nyckel behövs när någon är hemma i huset.
- Yale Doorman är anpassat för dörrar med tjocklek mellan 40-88 mm
-

Att tänka på inför montering

- Till vissa lås behövs nyckel för att demontera