



YTTERDÖRR BETONG

ARTNR 04001157

Montering Ytterdörr betong

I vår monteringsstjänst ingår:

- Demontering av befintlig dörr inkl. karm och foder
- Montering och justering av ny ytterdörr inkl. karm och foder
- Flytt av befintligt beslag och lås till den nya ytterdörren
- Montering av dörrfoder in och utvändigt, salning samt drevning

Förutsättningar

För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller nedanstående förutsättningar. Om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma.

- Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till det utrymme där arbetet ska utföras. Om inte annat avtalas med BAUHAUS vid köptillfälle.
- Utförandet gäller inte putsade fasader eller stomme som är av lättbetong
- Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt det vill säga att eventuella möbler eller liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras ska vara bortplockade.
- Er nya dörr inkl karm ska vara av samma storlek som den befintliga.
- Eventuella plåtarbeten ingår ej

Det här behöver du

- Ytterdörr
- Karm
- Karmskruv
- Handtag för ytterdörr
- Foder
- Låsbeslag
- Skarvtejp ålderbeständig
- Distanskilar
- Drevisolering
- Salningsmaterial

Du som kund ansvarar för att allt material som krävs för projektet finns på plats vid projektets igångsättande, om inte annat avtalas vid köptillfälle. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare.

Att tänka på inför val av ytterdörr

- Hängning. En dörr kan vara vänster- eller högerhängd.
- Storlek på dörr inklusive karm ex. 10x21 modulmått som är hålmått i decimeter med karm.
- Väggtjocklek
- Typ av dörrfoder

Att tänka på inför montering

- Nya dörren ska vara av samma storlek som den befintliga.
- Önskar du montering av tröskelplåt? Lägg till vår tjänst "montering av tröskelplåt" art 04001638