



Montering av Håndvaskarmatur

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon fra deg. Vi trenger å vite hvilken type armatur du ønsker å få montert. Vi vil også gjerne vite om det er andre forutsetninger vi skal ta hensyn til eller om det er annet arbeid du trenger hjelp til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Ved montering av håndvaskarmatur inngår følgende oppgaver: Montering av håndvaskarmatur samt demontering av eksisterende.

Forutsetninger for montering håndvaskarmatur

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Ballofix eller åpne/lukke ventil til vannet skal være funksjonell, og finnes i samme rom som armatur skal monteres.
- Alt materiell som skal brukes for å utføre arbeidet skal stå klart der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Avstanden til påkoblingen til underkant av armatur må maks være 30 cm.
- Underskap skal være tomme.

Sjekkliste for montering Håndvaskarmatur

- Håndvaskarmatur
- Ballofix eller åpne/lukke ventil
- Avløpsventil
- Rørkoblinger

Tanker om montering av Håndvaskarmatur

- Hvilke type rør er det trukket frem til håndvaskarmatur (kobber- eller PEX rør)
- Tenk på høyden på armaturet og sikre at det er plass mellom speil kant og armatur.