



Montering av Kjøkkenarmatur

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon fra deg. Vi trenger å vite hvilken type armatur du ønsker å få montert. Vi vil også gjerne vite om det er andre forutsetninger vi skal ta hensyn til eller om det er annet arbeid du trenger hjelp til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Ved montering av kjøkkenarmatur inngår følgende oppgaver: Montering av kjøkkenarmatur samt demontering av eksisterende.

Forutsetninger for montering kjøkkenarmatur

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Ballofix eller åpne/lukke ventil til vannet skal være funksjonell, og finnes i samme rom som armatur skal monteres.
- Alt materiell som skal brukes for å utføre arbeidet skal stå klart der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Avstanden fra tilkoblingen til underkant av armatur kan maks være 30 cm.
- Underskap skal være tomme.

Sjekkliste for montering av Kjøkkenarmatur

- Kjøkkenarmatur
- Ballofix eller åpne/lukke ventil
- Tetnings ringe
- Rørkoblinger

Tanker om montering av Kjøkkenarmatur

- Hvilke type rør er det trukket frem til kjøkkenarmatur (kobber- eller PEX rør)
- Er det en oppvaskemaskin på samme tilkobling.