



Montering av vask på badrom.

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon fra deg. Vi trenger å vite hvilken type vask du skal ha montert. Vi behøver også informasjon om du skal ha hjelp til annet arbeid.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Ved montering av vask inngår følgende oppgaver: Demontering av eksisterende vask og armatur, samt montering av ny vask. Alle vasker monteres etter leverandørens forskrifter. Eventuelle synlige skruehull, fylles med transparent våtromssilikon.

Forutsetninger for montering av vask

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Alt materiell som skal brukes til gjennomføring av arbeidet skal stå klar der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Veggen der vasken skal monteres skal være i fast konstruksjon.
- Ballofix eller åpne/lukke ventil til vannet skal være funksjonell og befinne seg i samme rom som vasken skal monteres.
- Avløpet som vasken skal kobles til skal være i nærheten av vasken.
- Det må ikke være noen skjult røropplegg bak vasken.
- Arbeidsstedet skal være ryddet for løst inventar.

Sjekkliste for montering av vask

- Vask
- Armatur
- Bunnventil
- Vannlås
- Avløpsrør
- Skruer og plugg
- Våtromssilikon
- Koblinger
- Mansjetter til avløp
- Veggbraketter

Tanker om montering av vask

- Er veggen i fast konstruksjon
- Avløpets plassering
- Er der åpne/lukke ventiler til vannet