



Selvutjevne gulvsparkling

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon av deg. Vi må vite hvor mange kvadratmeter som skal sparkles, hvor mange døråpninger det er i rommet, hvordan underlaget ser ut, samt hvilke forutsetninger vi skal ta hensyn til. Vi trenger også å få vite om du skal ha hjelp til andre ting.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Ved legging av selvjusterende gulvsparkel inngår følgende oppgaver: Tetting av små hull, priming av gulvet som skal sparkles, sparkling med selvjusterende gulvsparkel (eventuelt armering ved "levende", materialer som for eksempel gulvspon).

Forutsetninger selvutjevne gulvsparkling

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Alt materiell som skal brukes til gjennomføring av arbeidet skal stå klar der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Rommet skal være tomt og rent. Det vil si at det ikke skal stå noen møbler og det skal være støvsuget.
- Fotlister skal være fjernet, hvis du ikke har bestilt denne ytelsen.

Sjekkliste for selvutjevne gulvsparkling

- Gulvsparkelmasse i tilstrekkelig mengde, regn med ca. 1,8 kg/m²/mm
- Primer
- Armeringsnett
- Skumgummilister

Tanker om selvutjevne gulvsparkling

- Underlaget skal være tørt og jevnt
- Hvis det skal sparkles på et "levende materiale som for eksempel gulvspon bør det brukes en gulvsparkel med fiberforsterkning