



Sparkling av skruehull/mindre skader

BAUHAUS Montasjeservice jobber for deg som kunde. Vi tilbyr montering og installering av ny innkjøpt vare til en fast pris, som du får når du kjøper varene dine. Du slipper å bruke tid på å finne håndverkere og innhente tilbud. Du blir i stedet kontaktet av vår faste håndverker, som er spesialist på det område som omfatter ditt produkt. Dere finner sammen et tidspunkt som passer for montering. Vi garanterer at alle våre samarbeidspartnere er utdannet, samt at de overholder alle gjeldende forskrifter innen for deres yrke.

For å kunne gi deg et fast tilbud, har vi bruk for litt informasjon fra deg. Vi må få vite hvor stor overflate og hvilke hull/skader som du behøver å få sparkles, samt hvilke forutsetninger vi skal ta hensyn til.

Du er som kunde ansvarlig for at alle varer/materialer er på arbeidsstedet, når arbeidsoppgaven skal starte. Med mindre annet er avtalt med BAUHAUS, da du kjøpte/bestilte dine varer. Behøver du hjelp til hvor mye, eller hvilke materialer du har bruk for, vil en av våre selgere mer enn gjerne hjelpe deg.

Arbeidet sparkling av skruehull/mindre skader, inneholder punktet 2 ganger med sparkling og sliping.

Forutsetninger sparkling av skruehull/mindre skader

For en vellykket gjennomføring av arbeidet i henhold til ditt tilbud, gjelder følgende forutsetninger. Hvis det viser seg ved montering, at en eller flere forutsetninger ikke er oppfylt, kan det tilkomme en ekstra omkostning, som kunden dekker (ordrebestiller) for å hjelpe til med gjennomføringen av arbeidet.

- Alt materiale som skal brukes til gjennomføring av arbeidet, skal stå klart der hvor arbeidet skal utføres, med mindre annet er avtalt med BAUHAUS.
- Rommet som skal sparkles bør være tomt for møbler. Hvis dette ikke er mulig skal møblene settes i midten av rommet, slik at de enkelt kan dekkes til.
- For at det skal være mulig å sparkle, skal der være 1 meter fri passasje ut fra veggen.
- Gardiner og persienner skal være tatt ned.

Sjekkliste ved sparkling av skruehull/mindre skader

- Sparkelmasse
- Maskeringstape
- Beskyttelses papp/plast

Tanker ved sparkling av skruehull/mindre skader

- Rommet hvor det skal sparkles, skal være fritt for møbler.
- Gardiner og persienner skal være tatt ned.
- Maleren behøver ca. 1 meter fra veggen og ut i rommet for å kunne sparkle.